

# Dtag Protec Mono

## Protector de superficies

C.O.V.

Conforme a la directiva 2004/42/CE

Categoría A/I: 140g/L (2010)

Este producto contiene < 5 g/L

### Definición

Dtag Protec Mono BIO-ROX<sup>®</sup> protege todas las superficies de grafitis (tintas o pinturas). Es anti-carteles y protege los soportes contra deyecciones líquidas humanas y animales. Es de fácil aplicación y listo para el empleo.

### Composición:

Base de ceras vegetales modificada.

### Ventajas

Evita la penetración de grafitis pintados o vaporizados. Resiste la abrasión mecánica, no se descama. Permite una limpieza completa, fácil y rápida con máquina de alta presión de agua caliente a 90°C. Este tratamiento es anulado después de la limpieza del grafiti por lo tanto debe renovarse. Protege de la intemperie y de la polución.

### Características técnicas

Incoloro – transparente – sedoso – micro poroso deja respirar el soporte – biodegradable – exterior/interior – rendimiento en soportes poco absorbentes: 10 a 20 m<sup>2</sup>/L – en soportes absorbentes: 4 a 10 m<sup>2</sup>/L – Secado: 2 horas, definitivo de 24 a 48 horas – Densidad: 1L = 1kg Extracto seco 10% – Limpieza de útiles con agua.

### Destino

- Se aplica sobre fachadas, mobiliario urbano, revestimientos, morteros de cemento, piedra, ladrillo, pintura, hierro pintado, madera, aluminio.
- Sobre fondo de color oscuro pueden aparecer filamentos blancos.

### Consejos de aplicación

- Los soportes deben estar limpios y preparados conforme a DTU 59-1.
- La aplicación sobre soportes húmedos es posible pero que no gotee, regulariza, por otra parte, la absorción del producto.
- Agitar bien antes de la aplicación. Se aplica en dos manos cruzadas, esperar 2 horas entre manos.
- Aplicación con brocha, rodillo, a pistola o pulverizador. Sin dilución el producto está listo para el empleo; excepto en soportes gruesos para los cuales se aconseja diluir un 6% con agua para aplicación a pistola en capa fina.
- Permite limpiar los grafitis en exterior con máquina de agua a presión (30 a 100 bares) y agua caliente (90°C)
- Para la limpieza de grafitis en interior, aplicar Dtag500 BIO-ROX<sup>®</sup> y retirar el material con ayuda de una esponja húmeda. En estos casos reaplicar sobre las superficies tratadas una nueva capa de protección (Dtag Protec Mono BIO-ROX<sup>®</sup>).

### Precauciones de uso

Evitar heladas. No aplicar por debajo de 10°C, ni con tiempo lluvioso. Conservación 12 meses en envase original sin abrir protegido de heladas, calor y humedad.

### Envases

5 L – 20 L