

Acelerante de Secado

Aditivo concentrado

Definición

Desecante a base de hierro para mejorar el endurecimiento y el secado de pinturas y aceites de emulsión y sintéticos.

Composición

Base de hierro.

Características técnicas

Líquido amarillo – Densidad: 1,02 – Conservar protegido de las heladas y de la humedad.

Destino

Para uso en pinturas y aceites alquídicos o gliceroftálicos.

Consejos de aplicación

- Mezclar del 1,5% al 3% en la pintura.
- Remover bien antes de usar.
- No sobrepase del 3%.

Almacenamiento

Puede almacenarse durante dos años en su envase original, bien cerrado, protegido del calor, el sol y las heladas. Limpie las herramientas con agua limpia.

Envases

0.5 L

Se recomienda una prueba preliminar para verificar la compatibilidad del soporte / producto. Este aviso cancela y reemplaza cualquier aviso anterior relacionado con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo está basada en nuestro conocimiento actual y es el resultado de pruebas realizadas con una preocupación constante por la objetividad, dependiendo de las condiciones de uso de acuerdo con las normas y C.T.E. en vigor. Los consejos dados, en particular con respecto a los trabajos de mantenimiento, son solo indicativos y no pueden sustituir a una descripción adecuada. La naturaleza y condición de los fondos del sitio. Siendo permanente el desarrollo de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, comprobar con nuestros servicios que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.