


# D624 Oleoprotec

Hidrogugante Oleofugante



## Definición

Solución lista para usar para protección hidrofugante y oleofugante de soportes previamente acondicionados. Invisible y microporoso, D624 Oleoportec no crea capa y puede ser revestido o pintado.

## Composición

Polímeros acrílicos fluorados, agua.

## Características técnicas

Incoloro – Mate – Microporoso – No crea capa – Base acuosa – Clasificación AFNOR NF T 36-005 – Familia I Clase 10f.

## Puesta en obra

- Listo para usar
- Remover bien antes de usar.
- Aplicación por pulverización desde 50 cm aproximadamente de la superficie a tratar.
- Impregnar generosamente evitando los escurrimientos.
- Aplicar “mojado sobre mojado” hasta saturación completa del soporte
- Esperar 24-48 horas para conseguir plena eficacia de las propiedades del producto

## Destino

- Exterior e interior directamente sobre todos los soportes previamente acondicionados: limpios, secos y saneados.
- Ideal para encimeras, mesas de comedor y suelos de parqué tras la aplicación de productos de la gama OLEASOL<sup>®</sup> para conseguir protección adicional contra la grasa, aceite, agua y otras manchas.
- También directamente sobre ladrillos, baldosas de terracota, hormigón, baldosas

## Rendimiento

Aproximadamente 5 m<sup>2</sup> / L.

## Almacenamiento

Conservar durante dos años en el envase original bien cerrado, protegido del calor, la luz solar y las heladas. Limpiar las herramientas con agua limpia.

## Envases

1 L – 5 L – 20 L

Se recomienda una prueba preliminar para verificar la compatibilidad del soporte / producto. Este aviso cancela y reemplaza cualquier aviso anterior relacionado con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo está basada en nuestro conocimiento actual y es el resultado de pruebas realizadas con una preocupación constante por la objetividad, dependiendo de las condiciones de uso de acuerdo con las normas y C.T.E. en vigor. Los consejos dados, en particular con respecto a los trabajos de mantenimiento, son solo indicativos y no pueden sustituir a una descripción adecuada. La naturaleza y condición de los fondos del sitio. Siendo permanente el desarrollo de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, comprobar con nuestros servicios que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.