

Granitiprim

Fondo granítico para revestimientos minerales

Definición

Fondo de agarre con un grano ligero para favorecer la adherencia de revestimientos minerales de acabado. Se aplica únicamente en decoración de interiores.

Composición

Resina, tiza, blanco de titanio, carbonato de calcio, agua.

Características técnicas

Blanca – Mate – Microporosa – Lista para usar – Interior – Granítica – Seco al tacto: 1 H.
– Repintado en: 4H. – Secado definitivo: 24 / 48 H. – Endurecimiento completo: en torno a 10 días – Densidad: 1L =1,4 kg.

Rendimiento

Aproximadamente 8 m² / L.

Puesta en obra

- Listo para usar
- Mezclar bien antes de usar.
- Aplicación con rodillo de pelo largo. El equipo de aplicación siempre debe estar limpio y seco.
- Rellenar el soporte de manera uniforme.
- Aplicar entre 10 ° C y 35 ° C (temperatura de la pintura, aire ambiente y soporte).
- Aplicar siempre con tiempo seco: humedad relativa <65%.
- Recomendamos dejar endurecer el producto durante varios días antes de ponerlo a prueba.

Destino

En interiores sobre placas de yeso, madera, corcho, hormigón y cualquier soporte habitual de la obra estando limpio, seco y saneado.

Almacenamiento

Se conserva durante dos años en su embalaje original bien cerrado, protegido del calor, la luz solar y las heladas. Limpiar las herramientas con agua limpia.

Envases

2,5 L – 5 L

Se recomienda una prueba preliminar para verificar la compatibilidad del soporte / producto. Este aviso cancela y reemplaza cualquier aviso anterior relacionado con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo está basada en nuestro conocimiento actual y es el resultado de pruebas realizadas con una preocupación constante por la objetividad, dependiendo de las condiciones de uso de acuerdo con las normas y C.T.E. en vigor. Los consejos dados, en particular con respecto a los trabajos de mantenimiento, son solo indicativos y no pueden sustituir a una descripción adecuada. la naturaleza y condición de los fondos del sitio. Siendo permanente el desarrollo de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, comprobar con nuestros servicios que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.