

Lasurola

Lasur para madera de origen Vegetal



C.O.V.

Cumple con la Directiva 2004/421 CE

Clase A/e: 130 g/L 2010

Este producto contiene un máximo de < 5 g/L

Definición

Lasurola BIO-ROX® es un lasur para la protección y la decoración de las carpinterías y maderas en general, tanto en interior como en exterior y con variaciones climáticas bruscas.

Composición

Dispersión acuosa de aceite vegetal, goma xantana, secativos a base de hierro, agua.

Ventajas

Rico en materias primas renovables, contribuye a un hábitat más ecológico, a una calidad más sana del aire y a una disminución de los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las normas medioambientales, en consonancia con los enfoques del desarrollo sostenible y de la eco construcción.

Fabricado en Francia, con el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio ambiente, participa de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las energías.

Características técnicas

Incoloro + tono nogal + tonos castaño + tonos roble + blanco albayalde + más 1500 tintas (ver carta color) – Satinado – Microporoso – Listo empleo – Ext./Int. – Flexible – No escama – No amarillea – Hidrófugo – Oleófugo – Seco al tacto en 1 h – Recubrible en 6 h – Secado definitivo en 48/72 h – Endurecimiento del fondo alrededor de 10 días – Rdto. aprox.: entre 12-14 m²/L – Densidad: 1 L = 1,04 kg – Lavado de utensilios con agua clara.

Características ecológicas

Sin olor – Sin solventes – Sin cosolventes – Sin esencias de cítricos – Sin secantes, sales de metales pesados – Sin agentes de coalescencia – Sin agentes anti-piel – Sin C.O.V. de origen petrolífero.

Consejos de aplicación

- Remover bien antes de usar.
- Aplicación a paletina spalter, rodillo, o pistola sin dilución (boquillas 417: 0,43 mm ó 415: 0,38 mm).
- En interior aplicar una mano de impregnación y dos manos de acabado para un rendimiento óptimo.
- En exterior aplicar una mano de Imprimación Woodoprim BIO-ROX® y 2 manos de Lasurola BIO-ROX®.
- El material de aplicación debe estar siempre limpio y seco.
- No exceder de 150 micrones (0,15 mm) por capa.
- Aplicar entre 10°C y 35°C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte).
- Aplicar siempre en tiempo seco: humedad < 65%.
- Se aconseja dejar endurecer el producto durante varios días antes de poner en prueba.

Destino

- En exterior e interior sobre todo tipo de maderas excepto las exóticas que se auto protegen.
- El lasur incoloro BIO-ROX® no contiene filtro químico anti U.V., se desaconseja su aplicación en exterior.
- Sobre soportes nuevos, lijar y quitar el polvo antes de la aplicación.
- Sobre soportes ya tratados, fregar, enjuagar bien si fuera necesario y lijar antes de la aplicación.

Precauciones de uso

Evitar heladas. Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Envases

0,5 L – 2,5 L – 10 L