

Minera Lisse

Pintura mineral

DEFINICIÓN

Pintura mineral de aspecto mate profundo para la decoración de fachadas, pero también paredes y techos en interiores.

COMPOSICIÓN

A base de silicato de potasio, cargas minerales y agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Blanca. Tintado a demanda. Exterior / Interior.

Fregable. No genera cargas electrostáticas. Rendimiento en torno a 8 m² / L.

Seco al tacto: 1H. Recubrible: 4H. Secado definitivo: 24 / 48H. Endurecimiento del fondo en unos 10 días. Densidad: 1L = 1.5 kg. Excelente deslizamiento Sin olor químico.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Listo para usar
- Revuelva bien antes de usar.
- Aplique dos capas sin dilución.
- Aplicar a temperatura comprendida entre 5 ° C y 35 ° C.
- Aplicar con una tasa de humedad inferior al 80%.
- No aplicar bajo luz solar directa, con vientos fuertes o en soportes húmedo.
- Aplicación en capas cruzadas suavizando el producto verticalmente.
- Proteja las piezas de metal, madera, vidrio y plástico antes de la aplicación.

DESTINO

En exterior e interior en soportes previamente preparados.

Se aplica en obra nueva o renovación sobre cualquier soporte mineral o sobre yeso en interior

PRECAUCIONES DE USO

Almacene durante dos años en su embalaje original, bien cerrado, lejos del calor, el sol y las heladas.

Limpie las herramientas con agua limpia.

ENVASADO

4L.