

Oleasol

Aceite Duro 2 en 1 de origen vegetal.



C.O.V.
Conforme a la Directiva 2004/421 CE
Clase A/e: 130 g/L
Este producto contiene un máximo de < 5 g/L

Definición

Oleasol BIO-ROX® es un aceite protector en fase acuosa, que es a la vez fondo duro en impregnación y acabado de aspecto encerado. Por su fluidez penetra en profundidad en los materiales para asegurar una protección óptima. Disponible en más de 1500 tintas con máquina.

Composición

Dispersión acuosa de aceite vegetal, éteres de celulosa, secativos a base de hierro, agua.

Ventajas

Rico en materias primas renovables, contribuye a un hábitat más ecológico, a una calidad más sana del aire y a una disminución de los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las normas medioambientales, en consonancia con los enfoques de desarrollo sostenible y la eco construcción.

Fabricado en Francia, con el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio ambiente, participa de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las energías.

Características

Incoloro + Blanco + Gris + Miel + 1500 tintas disponibles – Exterior/Interior – Satinando – Microporoso – Listo para empleo o diluible al agua para una mejor penetración del producto cuando el grano del soporte es muy duro – Hidrófugo – Oleófugo (repele la penetración de aceites) – Anti-manchas – Rendimiento aproximado: 10-14 m²/L – Seco al tacto en 1 h –Recubrible en 6 h – Secado final en 48/72 h – Endurecimiento total aproximado en 10 días–Densidad: 1 L = 1,02 kg – Limpieza de útiles con agua clara.

Características ecológicas

Sin olor – Sin solventes – Sin cosolventes - Sin esencias de cítricos - Sin agentes de coalescencia – Sin agentes anti-piel – Sin C.O.V. de origen petrolífero – Apto para juguetes según Norma NF EN 71-3+A1 11/2014 (Seguridad de los juguetes).

Consejos de aplicación

- Remover bien antes de empleo.
- Aplicación con brocha, rodillo, paño sin pelos, o mopa de algodón sobre pequeñas superficies.
- 1ª mano: añadir de 15 a 25% de agua modo de imprimación y remover bien.
- Aplicar varias capas finas hasta saturación del soporte y retirar el sobrante en caso de exceso.
- Esperar 6 horas entre capas.
- En la última capa, cuando el producto no penetre más y quede excedente en la superficie, retirar el sobrante si fuera necesario y dejar secar.
- El número de capas a aplicar será en función de la porosidad del soporte y del aspecto visual deseado, a saber, encerado, satinado o brillante.
- El material de aplicación debe estar siempre limpio y seco. No exceder de 150 micrones (0,15 mm) por capa.
- Aplicar entre 10 C y 35 C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte). Aplicar siempre en tiempo seco: humedad <65%. Se aconseja dejar endurecer el producto durante varios días antes de poner en prueba.

Destino

- Exterior/Interior.
- Para pavimentos de madera, parqués, terrazas, encimeras, revestimientos de madera (todo tipo de maderas), pavimentos de tierra cocida, tierra cruda, morteros, piedra y todo tipo de soportes porosos.
- En exterior, Oleasol incoloro BIO-ROX®, puede aplicarse solamente en acabado sobre maderas previamente tintadas. Al no contener filtro químico anti U.V., se desaconseja su aplicación solo en exterior.
- Sobre soportes nuevos, lijar suavemente y quitar el polvo antes de la aplicación.
- Sobre soportes ya tratados, fregar si fuera necesario, enjuagar bien y lijar antes de la aplicación.
- Precauciones de uso: Evitar heladas. Para obtener más información, consultar la hoja de datos de seguridad.

Envases 0,5 L – 2,5 L – 10 L