

Oleasol Terracotas

Aceite duro de origen Vegetal



C.O.V.

Conforme à la directive 2004/42/CE

Valor límite UE para este producto (cat. A/e): 130 g/L

Este producto contiene < 5 g/L

Definición

Oleasol terracotas BIOROX® es un aceite protector en fase acuosa que sirve a la vez de fondo duro de imprimación y de acabado de aspecto encerado. Debido a su fluidez penetra en profundidad en los soportes a tratar para asegurar una protección óptima.

Composición

Dispersión acuosa de aceite vegetal, éteres de celulosa, secativos a base de hierro, agua.

Ventajas

Rico en materias primas renovables, contribuye a un hábitat más ecológico, a una calidad más sana del aire, y una disminución de los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las normas medioambientales. Producto en sintonía total con los enfoques de desarrollo sostenible y la eco-construcción:

Fabricado en Francia, en el máximo respeto hacia las personas usuarias, los animales y el medio ambiente, participando así de una mejor gestión eco-responsable de los recursos y las energías. La gama de aceites duros BIOROX® cumplen la norma en NF EN 71-3+-A1 (11/2017) concerniente a la seguridad de los juguetes.

Características técnicas

Incoloro – Satinado – Micro poroso – Preparado para el empleo – Exterior/interior – Hidrofugante – Oleofugante – Anti-manchas – Rendimiento aproximado 10 a 14 m²/L – Secado al tacto 1 h – Segunda capa en 6 h – Secado definitivo 24 h – Curado definitivo 10 días – Densidad: 1 L = 1,01 kg Limpieza de útiles con agua.

Características ecológicas

Sin solventes – Sin cosolventes – Sin esencias de cítricos – Sin agentes de coalescencia – Sin agentes dañinos para la piel – Sin C.O.V. de origen petrolífero.

Destino

- Oleasol terracotas BIOROX®, se aplica tanto en exterior como en interior sobre todo soporte mineral poroso tales como: barro cocido, suelos de cemento/hormigón, piedra porosa, sobre hormigón pulido viejo para reavivarlo.
- Sobre soportes nuevos abrasar ligeramente y limpiar el polvo antes de la aplicación. Sobre soporte de cemento/hormigón esperar que la pasivación sea efectiva antes de aplicar Oleasol terracotas BIOROX®.
- Sobre soportes ya tratados lavar si fuera necesario y enjuagar bien.

Consejos de aplicación

- Remover bien durante unos minutos antes del empleo.
- Aplicar a brocha plana, rodillo o pistola. Sin dilución.
- Aplicar varias capas finas hasta la saturación del soporte.
- Esperar 6 horas entre cada capa. Limpiar el excedente en cada pasada. Cuando el producto no penetra más y haya excedente sobre la superficie, limpiar una última vez más el aceite sobrante y dejar secar.
- El número de capas a aplicar está en función de la porosidad del soporte y del aspecto visual deseado, a saber, aspecto encerado, satinado o brillante.
- Los útiles de aplicación deben estar siempre limpios y secos.
- No exceder de 150 micras por capa, con un mínimo de 50 micras.
- Aplicar entre 10°C y 35°C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte).
- Aplicar siempre en tiempo seco: humedad relativa < 65%.
- Aconsejamos dejar endurecer el producto varios días antes de someterlo a prueba.

Precauciones de uso

Evitar heladas.

Para más informaciones, remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Envases

1 L – 2.5 L – 5 L – 15 L