

Retardante de Secado

Definición

Retardante de Secado BIO-ROX[®] es un aditivo concentrado que confiere a las pinturas y emulsiones en fase acuosa la capacidad de aumentar el tiempo de trabajo durante la aplicación retardando el secado con temperaturas elevadas o viento fuerte.

Composición

Poliol, agua

Ventajas

Retardante de secado BIO-ROX[®] es perfecto para techos. Ofrece un mejor aspecto liso, reduciendo número de maniobras, evitando cuerdas y apariencia moteada. Gracias a su formulación moderna el Retardante de secado BIO-ROX[®] es una alternativa a las formulaciones actuales.

Características técnicas

Gel – Fluido – Blanquecino – Facilita la aplicación – Facilita el deslizamiento durante la aplicación – Imprescindible en aplicación a pistola, con o sin aire – Disminuye la niebla durante la proyección – lubrica las piezas de desgaste de la pistola: la presión necesaria disminuye forzando menos la pistola – Densidad: +/-1 – Rendimiento: 500 ml para 15 L de pintura (alrededor de 3%).

Características ecológicas

Ininflamable – Económico – No clasificado peligroso en la directiva C.O.V.

Consejos de aplicación

Retardante de secado BIO-ROX[®] se puede incorporar en todas las pinturas en fase acuosa, excepto en los barnices acrílicos. Una vez bien mezclado con la pintura ésta mantiene sus propiedades y los consejos de aplicación de cada producto deberán respetarse escrupulosamente.

Precauciones de uso

No almacenar en lugares húmedos. Para más información consultar la ficha de datos de seguridad.

Envases

0.5 L